"Multistrip 10", selbstanpassende Universal-Abisolierzange






Drahtschneider bis 10 mm² max.



Klemmbacken aus Stahl mit Schneidkante verhindert ein Durchrutschen des Kabels




Präzises Abisolieren von 0,03-10,0 mm²

Abisolieren völlig ohne manuelle Einstellungen

Top-Technik:


- Vollautomatische Einstellung auf die verschiedenen querschnittsabhängigen Isolationsdicken im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- die bisher übliche Feineinstellung der Werkzeuge entfällt durch einzigartige selbsttätige
 Zustellung der Einschnittiefe – dadurch keine Beschädigung der Leiter
- ▶ die Klemmbacken aus Stahl mit integrierter Schneidkante ermöglichen professionelles abisolieren häufig auch bei Kabeln mit schwierig zu entfernenden Isolationsmaterialien wie z. B. Teflon® und Radox®
- mit Drahtschneider für Cuund Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6,0 mm²



Automatisches Öffnen nach Abschluß des Abisoliervorgangs

Spezia

Die Schneidkanten an den Klemmbacken (1) halten den abzuisolierenden Leiter zuverlässig fest, so dass ein Durchrutschen verhindert wird. Das Abisoliermesserpaar (2) schneidet ohne manuelle Einstellung die richtige Schnitttiefe und zieht die Isolierung sauber ab.



- leichtgängige Mechanik
- die geschraubten Messer, der Längenanschlag und die Schneid-Klemmbacken sind leicht auswechselbar
- Gehäuse aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Griff mit ergonomischer Weichkunststoffzone

Bestell-Nr.	Abisolierwerte		47
Länge	•		
mm	mm²	AWG	g
12 42 195	0,03-10,0	32-7	300
12 49 21	Ersatzmesser		
12 49 22	Ersatzschneidklemmbacken		
12 49 23	Längenanschlag		

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company

Radox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG

